



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИДС АВТО»

ИНН 5256201435/КПП 525601001

Исх. № 73 от «17» марта 2026 г.

Коммерческое предложение

Автомобиль Европлатформа Спецавтомаш 4,2м на базе ГАЗЕЛЬ NEXT A21R32

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Цвет | Белый |
| Год выпуска | 2026 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Разрешенная масса, кг. | 3500 |
| Грузоподъемность, кг | 1090 |
| Дорожный просвет | 170 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина / ширина / высота | 6809/2513/3300 |
| Габаритные размеры платформы, мм | |
| длина / ширина / высота | 4200х2200х2300 |
| Пол | Транспортная фанера 18мм |
| Доработчик фургона | Спецавтомаш ИМФ |
| Модель двигателя | Evotech A275 |
| Тип | бензиновый |
| Ресурс, км | 400 000 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 |
| Рабочий объем, см3 | 2,69 |
| Мощность двигателя л.с. / об/мин | 106,8/4000 |
| Крутящий момент Нм / об/мин | 220,5/2200-2500 |
| Топливо | АИ 92 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л / 100 км: | |
| - 60 км/ч | 12,8 |
| - 80 км/ч | 14,1 |
| Гарантийный период | 3 года, или 200 000 км |
| Интервал ТО | 20 000 км |



Комплектация:

Центральный замок. Подогрев боковых зеркал. Электрические стеклоподъемники передних дверей. Пассажирские сиденья 2 места действующей конструкции с подголовниками. Водительское сиденье с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали подлокотником с регулировкой угла наклона спинки. Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте. Бачок омывателя емкостью 5 литров. Регулируемое освещение панели приборов. Бортовой компьютер.

BV Конструкция основания - 04 Цельно-сварное, поперечины и обвязка платформы из профильной трубы, опорный швеллер гнутый 160х60х4 мм.

CQ Технология обработки основания - 03 Механическая очистка, окраска 1 слой грунт+1 слой эмаль

BG Основание фургона - 00 Внешнее (сварное), шаг поперечин 600мм.

CT Основание продольный швеллер - 02 Горячекатанный

DG Дополнительное усиление рамы - 01 Отсутствует

BW Конструкция каркаса - 05 Классический из профильных труб

AJ Обшивка наружная / Толщина, мм - 09 ПВХ ткань, плотность не менее 700 г/м2, скоба бортовая оцинкованная, трос в ПВХ оплетке, усиление ПВХ лента, тент до основания

CY Цвет тента - 00 Серый

AP Крыша - 00 Стационарная

AR Правая штора - 06 Сдвижная со съемными средними клавишными стойками

AQ Левая штора - 00 Откидная со стационарными стойками

CA Борт передний - 01 Транспортная фанера 18мм, высота 400 мм

AL Борты боковые - 01 Вынимаемая транспортная фанера 18мм высотой 400 мм

CV Натяжители тента "лягушки" - 00 Отсутствует

CW Натяжители тента с "трещеткой" - 00 Отсутствует

AK Обшивка внутренняя / Толщина, мм - 07 Обрешетка - съёмная доска из транспортной фанеры 18 мм

CC Задние двери - 00 Двухстворчатые с углом открытия 270 гр.

CU Материал обшивки задних дверей - 03 Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

AU Напольное покрытие - 00 Транспортная фанера 18 мм

BP Элементы крепления груза на полу - 03 Такелажные кольца в полу 8 шт

AX Фурнитура замки - 02 из оцинкованной стали PUSH 2

BE Фурнитура фиксаторы дверей - 03 Подрамный

AY Фурнитура количество петель на дверях - 01 3 ед на каждой двери

BA Фурнитура ручка на заднем портале - 00 пластиковая с правой стороны

AZ Лесенка - 02 выдвижная оцинкованная

BQ Боковая защита - 00 Отсутствует

BB Задние отбойники - 00 Резиновые 2 ед.

BC Подкрылки - 01 Пластиковые с резиновыми брызговиками



CZ Размещение запасного колеса - 00 Стандартное
CL Светоотражающая контурная маркировка - 00 Отсутствует
CJ Боковые габаритные фонари - 01 светодиодные
CF Габаритные огни передние белые - 00 отсутствуют
BN Освещение внутри фургона - 05 отсутствует
DE Увеличенный топливный бак (взамен штатного) - 00 Отсутствует
DF Дополнительный топливный бак - 00 Отсутствует
CM Обтекатель - 16 Обтекатель Газель Некст под высоту 2300
CN Спальник - 00 Отсутствует
DC Автономный отопитель - 00 Отсутствует
DB Ящик инструментальный - 00 Отсутствует
CO Грузоподъемность - 00 стандартная
DD Запись в ЭПТС - 02 Запись в ЭПТС обтекателя

Штатный инструмент: домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина. Аудио подготовка (провода в передних дверях и антенна на крыше).

Внутренние размеры: длина не менее 4,1м; ширина не менее 2,05м; высота 2,2м.

Дополнительное оборудование:

Подкапотный кондиционер

2DIN магнитола с камерой заднего вида и колонками в дверях

Автомобильная сигнализация Starline с турботаймером и автозапуском

Антикоррозийная обработка кузова

Комплект зимней резины (6 шт.)

Салонные ковры и набор автомобилиста

Сетка защиты радиатора

Противотуманные фары

Цена: 4 149 000 рублей, в т.ч. НДС

Срок поставки: 35 календарных дней

Коммерческое предложение действительно до 30.04.2026

Директор



Корнилов А.Ю.